Technisches Datenblatt
00 del 20.10.2012
HOLZFARBE
Konzentrieren Sie Fleck
BESCHREIBUNG:
Borma HOLZFARBE ist ein idealer Farbstoff zum Färben von

unbehandelten Holzoberflächen im Innenbereich.
Die verschiedenen Farben in der Produktion zeigen die natürliche Schönheit der Holzmaserung.
Die Konzentration ist gebrauchsfertig und die Eigenschaften geben ihm den idealen Ersatz für alle die traditionellen Produkte wie Anilin Pulver, Vermeidung der vorbereitenden Vorbereitung und der schädliche Inhalation der Pulver.
Die Lösung kann mit einem beliebigen Lösungsmittel, Alkohol, Acetat, Verdünner oder mit Wasser verdünnt werden
vorgeschlagenes Verhältnis von 1: 6 (höhere Verdünnungen können den Farbeffekt verändern).
Borma HOLZFARBE kann auch als Pigment für transparente Lacke verwendet werden.
Farbpalette: schwarz, grün, rot, Rosenholz, Mahagoni, gelb, blau, helles Nussbaum, dunkles Nussbaum,
Orange, Teak und Eiche.
PHYSIKALISCHE - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:
Aussehen: flüssig
Farbe: entspricht dem Etikett
Löslichkeit in Wasser:> 100%
Entflammbarkeitstemperatur: +35 ° C / -18 ° C
Selbstentflammbarkeitspunkt: 535 ° C
Dampfdichte: 2,0
Verdünnung: Wasser, Alkohol, Nitro Verdünner nicht Naphta oder White Spirit
WIE BENUTZT MAN:
Verdünnen Sie das Produkt im Verhältnis 1: 6 mit Wasser, Alkohol, Verdünner usw. HOLZFARBE wird aufgetragen
mit einem Schwamm oder Pinsel auf unbehandelte, saubere und sandfarbene Oberflächen.
Je nach Art der verwendeten Verdünnung trocknen lassen; wenn das Produkt verdünnt wird
mit Wasser ist die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden.
Sandpapier leicht mit synthetischen oder Schellack-basierten Lacken abschliessen.
Mit HOLZFARBE kann Borma schnell trocknender Holzspachtel HOLZMASSE eingefärbt oder gefärbt werden
individuell vorbereitete Spachtelmasse mit Borma Bindeharz HOLZMASSELOESUNG, oder die zu modifizieren
Ton der gebrauchsfertigen Spiritusflecken SPIRITUSBEIZE oder zum Färben der Borma Schellacklacke, oder mehr, um die klaren Nitrolacke zu färben (ein Vorversuch ist immer ratsam).
VERPACKUNG:

Das Produkt kommt in Flaschen von 250 ml, 1 Liter und Dosen von 5 Liter, 25 Liter.
LAGER:
Bewahren Sie die Originalverpackung fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort auf, fern von Flammen und Funken
und Wärmequellen. Nicht rauchen. Brennbar.
WARNUNG:
Unsere Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Leistung unserer Tests erstellt. Aber unser
Technische Hinweise erfolgen in gutem Glauben, jedoch ohne Gewähr. In der Tat verschiedene Unterstützungen,
Anwendungsbedingungen, Industrieanlagen, Verdünnungen sind entscheidend für das Endergebnis, und sind
oft außerhalb unserer Kontrolle. Der Benutzer muss das Produkt ausprobieren, um zu sehen, ob es für seine Bedürfnisse geeignet ist. Wir
wird die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften gewährleisten.